

PLANCE: Caratteristiche Generali

- La dislocazione della plancia rispetto alla unità centrale per le varie plance varia da 5 a 40 metri. Le plance distanziate a 40 metri richiedono una alimentazione autonoma di 24 Vdc.
- Gli schermi sono pannelli TFT a colori disponibili in varie dimensioni: 4,3" / 5,7" / 12" / 15" pollici e con risoluzioni QVGA (320x240), VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768). Sulle unità palmari sono presenti schermi TFT da 3,5".
- Le soluzioni economiche prevedono l'utilizzo di schermi piccoli e di tastiere e mouse standard.
- I Touch screen sono del tipo resistivo 5 fili e sono interfacciati con unità centrale tramite USB.
- Grazie alla funzione Touch Screen e 'Tastiera Virtuale' (OPVIRKEYB0) è possibile fare a meno della tastiera fisica.
- Tutte le plance, ad eccezione delle tastiere e mouse standard, hanno un grado di protezione IP65 lato l'operatore.
- La pulsantiera con comandi macchina è configurabile secondo le esigenze della applicazione. Il pannello con i comandi è collegabile solo a CNC dotati di porta CANopen.
- Le Plance si collegano alla unità centrale varie tipologie di cavi, tra i quali: Cavo coassiale VGA, oppure cavo LVDS per lo schermo, Cavo USB per la tastiera ed accessori, Cavo CANopen per comandi macchina. Per i cavi di collegamento delle unità centrali con plance e periferiche vedere la sezione accessori.

Caratteristiche tecniche generali

- Il grado di protezione della plancia è IP65 su lato frontale (IP20 per il case posteriore).
- La temperatura di funzionamento è 0 +45 gradi centigradi.
- La temperatura di immagazzinamento è -20 +70 gradi
- Il massimo grado di umidità consentito è 90% in assenza di condensa.
- Tutte le Plance e le Tastiere CNC sono predisposte per il fissaggio su pannello (la dima di foratura è disponibile nella documentazione).

<p>ISAC S.r.l.</p> <p>CAPITALE SOCIALE 100.000,00 € C.F. e P.I. 01252870504</p>	<p>VIA MAESTRI DEL LAVORO, 30 56021 CASCINA (PI) ITALY</p>	<p>TEL 050 711131 FAX 050 711472</p> <p>WWW.ISACSRL.IT ISACSRL@ISACSRL.IT</p>	<p>Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:200</p> 
---	--	---	---