

Posizionatore – Visualizzatore – Pannello Operatore Programmabile

Prodotti PAC configurati e completi di software dedicato. Appartengono alla categoria dei prodotti PAC – Modello TELEMACO con i quali condividono hardware e allestimenti ma rispetto ad essi sono già provvisti di software dedicato. Di seguito sono descritte dettagliatamente le prestazioni e l'applicazione inclusa.

Descrizione Hardware

Tutti questi prodotti richiedono alimentazione a +24Vdc. Sono provvisti di processore ARM9 a 520MHz e RAM a 64MB, memoria di massa interna, sistema operativo Windows CE. Offrono le seguenti connessioni: 2 porte USB (Il numero massimo di periferiche supportate è 11), 2 porte seriali RS-232. Sono dotati di video TFT 4,3"wide, risol. 478 x 272, con funzione tattile (Touch Screen); il video è montato direttamente sulla unità centrale. Sul pannello lato operatore è disponibile presa USB.

Il Visualizzatore di Quote offre 4 ingressi di conteggio (max freq. ingresso 1 MHz.)

Il Posizionatore

- o consente di gestire fino a 4 assi su interfaccia analogica e impulsi/direzione
Ingressi di misura con max freq. ingresso 1 MHz
Uscite Riferimenti Analogici (+/- 10Volt, risol. 16 bit.) e Impulsi/Direzione (0 ÷ 5V Single-Ended, freq. max. 500 KHz). (N.B.: in fase di ordine per ciascun asse scegliere l'interfaccia desiderata).
- o offre risorse I/O: 16 Ingressi Digitali (tipo PNP 24Vdc –Optoisolati), 16Uscite Digitali (tipo Mosfet 24V-2A), 2 Ingressi Analogici (0 ÷ +10V, risol.12 bit), 1 Uscita Analogica (-10 ÷ +10V, risol.12 bit).

Vista Frontale: lato Display
Ingombri Totali:

ALTEZZA	146,0 mm
LARGHEZZA	146,0 mm
PROFONDITÀ	153,mm



POSIZIONATORE (UN07001T00)



**VISUALIZZATORE
di QUOTE (UN07002T00)**

**PANNELLO OPERATORE
PROGRAMMABILE (UN07003T00)**

ISAC S.r.l.

CAPITALE SOCIALE
100.000,00 €
C.F. e P.I.
01252870504

VIA MAESTRI DEL LAVORO, 30
56021 CASCINA (PI)
ITALY

TEL 050 711131
FAX 050 711472

WWW.ISACSR.L.IT
ISACSR.L@ISACSR.L.IT

Azienda con
sistema di
qualità
certificato
UNI EN ISO
9001:200



